



PRAWDZIWE
DRZWI



U-TOPIC

Elektromotoryczna
kontrola
Twoich drzwi

Inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych

ÜTopic to **elektromotoryczny napęd do wkładek mechanicznych**, którego pracą można sterować poprzez bezpłatną **aplikację**. Umożliwia **motoryczne otwieranie i zamykanie drzwi**.

Sterowanie pracą napędu odbywa się poprzez czytnik biometryczny, moduł radiowy lub za pomocą smartfona obsługującego technologię Bluetooth.

Nie masz w drzwiach zamkach elektrycznego albo wymieniałeś drzwi i nie masz przewodów, a chcesz wygodniej sterować drzwiami?

ÜTopic jest dla Ciebie!

- brak konieczności okablowania
- łatwy montaż
- aplikacja po polsku
- możliwość ryglowania automatycznego - śpisz spokojnie
- możliwość dostępu czasowego
- funkcja kontroli rodzicielskiej
- srebrny lub czarny





**Czytnik
biometryczny
z klawiaturą**

kod: SS-77960140L



**Nowoczesny
pilot
radiowy**



**Bezprzewodowa
klawiatura**

kod: SS-77960130L



**Pilot
Radiowy**



**Aplikacja
Utopic**

**Elektroniczny zamek
Utopic**

kod: SS-77960010L (srebrny)
kod: SS-77960015L (czarny)



**Moduł
Smart home**

kod: SS-77960050L



**Moduł
automatycznego
ryglowania**

kod: SS-77960120L (biały)
kod: SS-77960170L (czarny)



Zarządzanie poprzez bezpłatną aplikację na smartfona

- Przydzielanie praw dostępu dla dodatkowych użytkowników
- Automatyczne działania występujące zależnie od pory dnia i tygodniowego harmonogramu
- Prawa dostępu obowiązujące czasowo (np. dla ekip sprzątających)
- Możliwość integracji z istniejącymi systemami poprzez interfejs
- Możliwość przesłania elektronicznych kluczy



Najważniejsze zalety


- **Atrakcyjniejszy design** oraz **większe bezpieczeństwo** od tradycyjnych inteligentnych zamków
- **Bardzo łatwy montaż**, brak okablowania
- **Przyjazna w obsłudze aplikacja** (dostępna w wersjach na urządzenia przenośne z systemami IOS i Android)
- **Aplikacja w języku polskim** (możliwość wyboru innych języków)
- Szyfrowana łączność przy użyciu technologii Bluetooth
- Ładowanie poprzez złącze Micro USB (czas ładowania 3-6 godzin)
- **ÜTopic jest montowany po wewnętrznej stronie drzwi**, dzięki czemu nie jest widoczny od zewnątrz
- Dostęp do rejestru zdarzeń poprzez aplikację
- **Możliwe awaryjne otwarcie** za pomocą mechanicznego klucza wkładki bębnekowej
- **Brak łączności online** (chmura)



- **Możliwość dezaktywacji przycisków ze strzałkami**
(zabezpieczenie z uwagi na dzieci), co zapewnia brak możliwości ręcznego otwarcia drzwi
- **Ütopic może współpracować z różnymi okuciami**
(gałką, klamką, uchwytem)
- Możliwość **limitowania czasu użytkownika**
(np. w przypadku personelu sprzątającego)
- **Możliwość zapisania do 40 różnych użytkowników/pilotów za pomocą smartfona.** W przypadku korzystania z czytnika biometrycznego, do 100 odcisków palców może zostać zapisanych
- Możliwość **korzystania ze stosowanej do tej pory klamki.**
Jedynie klucze należy zmodyfikować
- Gdy wychodzimy z domu/mieszkania, **drzwi mogą zostać zaryglowane automatycznie** (na przykład po upływie 15 lub 30 sekund)



Film przedstawiający montaż



Film 360°





kod: SS-77960130L

Bezprzewodowa klawiatura

- Pamięć na 6 haseł
- Zasilanie: 2 x baterie alkaliczne (AA)
- Wymiary: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- W pełni bezpieczna bezprzewodowa komunikacja
- Wyświetlacz LED i przyciski dotykowe
- Żywotność baterii co najmniej 1 rok



kod: SS-77960140L

Czytnik biometryczny z klawiaturą

- Pamięć na 100 odcisków i 6 haseł
- Zasilanie: 2 x baterie alkaliczne (AA)
- Wymiary: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- W pełni bezpieczna bezprzewodowa komunikacja
- Wyświetlacz LED i przyciski dotykowe
- Żywotność baterii co najmniej 1 rok





PRAWDZIWE
DRZWI

Moduł automatycznego ryglowania

- Moduł samoryglujący automatycznie ryglujący drzwi 5 sekund po ich zamknięciu
- Zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa
- Składa się z magnesu i modułu samoryglującego:
 - Magnes jest montowany na skrzydle drzwiowym
 - Moduł Automatycznego Ryglowania jest montowany na ościeżnicy.
- Po upływie 5 sekund od momentu, gdy drzwi zostają zamknięte, Moduł Automatycznego Ryglowania przesyła sygnał radiowy do zamka ÜTopic z poleceniem zaryglowania drzwi
- Wymiary:
 - 24 mm x 64 mm x 22 mm (Moduł Automatycznego Ryglowania)
 - 14 mm x 45 mm x 14 mm (magnes)
- Dostępny w wykończeniu w kolorze białym i czarnym matowym



kod: SS-77960170L (czarny)



kod: SS-77960120L (biały)

... dla jeszcze
WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA

